

Bubuflex® PPA300B

Analóg Hangerősítő Modul

Jellemzők:

Mechanikai méretek:

300x118x75 (hűtőbordával)

250x72x45 (hűtőborda nélkül)

Hangfrekvenciás jellemzők:

Torzítás:.....<0,1% (THD)

Jel/zaj viszony:.....>104dB/A

Kisjelű sávszélesség:.....10Hz-70kHz

Nagyjelű sávszélesség:.....10Hz-30kHz

Bemenő ellenállás:.....22k assim.

Erősítés:.....33dB

Kimeneti terhelés:.....4-16

Damping factor:.....>400 (8

Teljesítmény adatok:

Folyamatos Kimenő teljesítmény:

Tápfeszültség: ±62V esetén

(1KHz, 0.2% THD).....4 = 300W 8 = 180W

(1KHz, 1% THD)EIAJ.....4 = 350W 8 = 210W

Jellemzők:

Tápfeszültség tartomány:±30 - ±75V

Rövidzár védett kimenet

6.3mm-es tápfeszültség és kimeneti csatlakozók

Kérhető csak 8 -os verzióban is (8 = 300W)



Felhasználási javaslat:

Aktív hangfal

Aktív mono/stereo keverőpult

Mono/stereo hangerősítő

Többcsatornás erősítő rendszer